

# BIOJACK®

## GRAPPINS D'ABATTAGE BIOJACK 300




**3 en 1**  
**ÉBRANCHE, COUPE & CHARGE**



**MADE IN FINLAND**

# BIOJACK 300



✓ **Bride** pour rotateur

✓ **Lames d'ébranchage** pour une production de bois propre

**3 en 1**

## ÉBRANCHE, COUPE & CHARGE

✓ **Couteau** jusqu'à Ø 30 cm de coupe, le couteau se trouve dans le châssis lorsque le grappin est en position de chargement, pas besoin de démonter le couteau ! Désactivez-le avec la valve d'arrêt pour une longue session de chargement.

✓ **Souche basse** et résultat de coupe propre

Le Biojack 300 est un grappin robuste et agile conçu pour les conditions difficiles. Facile et rapide à installer sur un rotateur d'une grue. Il est particulièrement facile d'utilisation. Il se déplace aisément entre les arbres et grâce à ses propriétés, il peut être utilisé pour la coupe et le chargement, directement, sans modification.

**Cycle de travail :** Appuyez sur la commande hydraulique, le grappin attrape un arbre, le couteau coupe, le tilt tombe l'arbre. Utilisez ensuite le grappin pour le tri et le chargement, aussi simple que ça !

Les grappins Biojack sont durables et robustes. Ils sont fabriqués par Nummek en Finlande à partir de matériaux de première qualité. Tous nos produits sont faciles d'utilisation, rapides et instinctifs, et peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins afin que vous puissiez simplement vous concentrer sur votre travail.

### Options

Kit **E** (grappin d'accumulation)

Kit **EG** (Extra Grappin pour la manutention de bois plus lourds) pour excavatrice

## DONNÉES TECHNIQUES

- Poids 300 kg
- Diamètre de coupe max 250-300 mm
- Débit hydraulique 60-100 L/min
- Pression de travail max 200-250 bar (pression totale – contre-pression).
- Contre-pression max 20-30 bar
- Ouverture du grappin 775 mm
- Hauteur en position d'abattage 600 mm
- Raccordements hydrauliques : flexible pression et flexible retour.

Quand on veut faire plus  
que juste couper du bois